



# AS MOTOR 53 2T 4WD RB 4-veto rinneleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Rinnekoneet](#) » [AS MOTOR 53 2T 4WD RB 4-veto rinneleikkuri](#)

AS Motor 53 2T 4WD on ainutlaatuinen 2-tahtinen ja 4-vetoinen perässäkäveltävä rinneleikkuri. Laite sopii tukevan rakenteensa ansiosta kovaan ammattikäyttöön. Teräksinen runko, isot pyörät sekä vahva voimansiirto kestävät vuosien käytön eivätkä suurelta epätasaisuudet maastossa ole ongelma. Leikkuuterän ja moottorin välillä on monilevykytkin joka suojaa moottoria äkinäisiltä iskuilta esim. osuttaessa isoon kiveen Minkäänlaista kallistusrajoitusta ei ole moottorin 2-tahtisuuden takia. (Moottorissa ei ole öljyä vaan voiteluaine on sekoitettuna polttoaineeseen) Moottori on eristetty kumivaimentimilla sekä varustettu isolla äänenvaimentimella. AS:n valmistama, maailman ainoa ruohonleikkurien 2-tahtimoottori, täyttää tiukat EU:n päästönormit ja se on varustettu katalysaattorilla. Koneen vääntömomentti on vaikuttava ja konetta on vaikea saada hyytymään raskaallakaan käytöllä. Leikkuukorkeuden pikasäätö on 6-asetoinen kummallekin akselille erikseen. Leikkuuleveys on 53 cm. Leikkuriin saa lisävarusteena kerääjän sekä allemurskaussarjan. Tilava 5L polttoainetankki riittää pitkään työskentelyyn. Nopeudensäätönä on portaaton variaattori. Ohjaussankaa voi säätää pikalukolla niin että rinneajo on luontevaa. Peruutusvaihte ja jarru ovat vakiona 53 2T 4WD RB mallissa.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)





AS MOTOR 53B kerääjä

## OMINAISUUDET

- AS 53 2T 4WD ja 53 2T 4WD RB ovat tehokkaita itsevetäviä 4-vetoisia rinneleikkureita todella jyrkille rinteille.
- Tehokas kone ammattikäyttöön
- Soveltuu erinomaisesti rinneajoon ja pitkälle heinälle
- Portaaton nopeudensäätö
- Kampiakselin suojana monilevykytkin. Moottori ei rikkoudu terän osuessa kiviin ja muihin esteisiin
- AS Motor on maailman ainoa 2-tahtinen moottori jossa katalysaattori - ei kallistusrajoituksia
- Jarru ja peruutusvaihde (mallissa RB)
- Jatkuva neliveto - kiipeää jyrkkääkin rinnettä tehokkaasti
- Leikkuuleveys 53 cm



# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottorin tyyppi	AS Motor 2-tahti + katalysaattori
Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	165
Teho, hv	4,6
Kierrosluku rpm	2800
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	2-tahtibensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Seos
Käynnistys	Veto
Polttoainetankki	5

## Terälaite

Tyyppi	Teräs
Terien lukumäärä	1
Suojamekanismi	Monilevykytkin kampiakselin päässä
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjäntilavuus	75L
Työleveys	53cm
Korkeudensäätö	6
Korkeudensäädin	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	30-100mm

## Voimansiirto

Tyyppi	Variaattori
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Käsivipu
Nopeus eteen km/h	3,1-4,8
Nopeus taakse km/h	2,4

## Renkaat

Edessä	180mm
Takana	270mm

## Mitat

Pituus / taitettuna	178 / 119cm
Leveys	65cm

Korkeus taitettuna

99 /  
61cm

Paino

68kg

Työteho

---

Työteho

2500m<sup>2</sup>/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)