



# Grasshopper SO26-52 26hv bensiini 130cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Etuleikkurit](#) » [Grasshopper SO26-52 26hv bensiini 130cm](#)

## **UUTUUS KAUDELLE 2025!!**

Ketterä Grasshopper SO26/52 on näppärän kokoinen ja ketterä paikallaankääntyvä ja seisaaltaan ajettava etuleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön. Työleveys on n 130cm. Grasshopper SO26/52-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia: Parker T-Drive®-voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydraulikan jäähdytys. Jousitettu jalkarahi pehmentää ajoa epätasaisessa maastossa. Kevennetty leikkuukorkeuden säätömekanismi. Säädetty ohjauspylvään korkeus. Etuleikkurimallissa on esteetön näkyvyys leikkuulaitteelle. Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava tai allemurskaava. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper SO26/52 suurtehoikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ketteryys sekä ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tärisevän ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Seisaaltaan ajettava Grasshopper SO26/52 erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



## LISÄVARUSTEET



Grasshopper\_Michelin Tweel pyörät



Grasshopper Bioclip - allemurkskaus



Grasshopper Grassmax terävalikoima



Grasshopper DuraFlex etujousitus



Grasshopper tieliikennevarustus

## OMINAISUUDET

- Grasshopper SO26 52 seisaaltaan ajettava etuleikkurimalli
- Moottori: Briggs&Stratton Vanguard 2-syl 26hv bensiiinimotori
- Led työvalot ja USB lataus vakiona
- Lisävarusteina allemurksaussarja, DuraFlex® etujousitus, Tweels® etupyörät ja katsastusvarustus
- Todella ketterä lyhyen rungon ansiosta
- Erinomainen näkyvyys ympäri koneen
- Järeä ja pehmeätoiminen Parker T-Drive® hydrostaattinen voimansiirto
- Leikkuuleveys: 132cm
- Säädetty ohjauspylvään korkeus
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä ilman tuntirajoitusta



# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin
Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	810
Teho, hv	26
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	35 L yhteensä (2-tankkia)

## Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 15")
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Työleveys	132cm
Korkeudensäätö	Kevennetty 2,5cm - 12,7cm

## Voimansiirto

Tyyppi	Parker T-Drive (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0 - 15,3
Nopeus taakse km/h	0 - 8

## Renkaat

Takana	23 x 10.50 - 12 (350 MAG ATV kuvio)
Edessä	13 x 6.5 - 6

## Mitat

Pituus	220cm
Leveys	135cm / 52" leikkuulaite
Korkeus	115cm
Paino	490kg

## Työteho

Työteho	21000m <sup>2</sup> /h
---------	------------------------



